

UPS SECURITY EN50171 security



GARANZIA 2 ANNI



CARATTERISTICHE

La stazione di energia **ups security EN50171** (tecnologia ONLINE a doppia conversione), è un soccorritore centralizzato di emergenza che supporta i dispositivi anti-panico e che agevolano l'evacuazione installati in ambienti pubblici o privati con accessi comuni.

Solitamente utilizzata per lampade di emergenza, può tranquillamente sostenere altri tipi di carico. È conforme alle normative EN50171 cui sono soggetti gli impianti centralizzati di sicurezza.

Al mancare della rete di alimentazione mantiene funzionanti gli apparecchi di emergenza collegati per un tempo di 60 minuti al massimo carico ammesso (autonomia ampiamente configurabile).

Permette un sovraccarico del 10% continuo e l'autonomia prevista (1 ora a pieno carico) è calcolata per essere verificabile dopo 10 anni. Sono presenti varie uscite protette e gli accessori per la comunicazione.

security

Modello	1000	2000	3000
Potenza nominale e attiva (VA)	1000	2000	3000
Potenza EN50171 (VA/W)	800	1650	2500
Comunicazione	RS232, USB		
Ingresso	presa IEC female 10A		presa IEC female 10A
Uscita	4 x IEC 10A	8 x IEC 10A	8 x IEC 10A + IEC 16A
Smart Slot	scheda di rete SNMP e scheda contatti puliti tipo AS400		
Display	LCD interattivo / LED di stato		
EPO	SI		
Dimensioni (LxPxH) mm	145x397x220	190x421x318	
Peso netto/lordo kg (senza batterie)	7/9	10/12	13/15