

SMART KING PRO - SHEDA TECNICA

		Modello	SKP 1000	SKP 1500	SKP 2000	SKP 3000	
		Potenza (VA/W)	1000/600	1500/900	2000/1200	3000/1800	
INGRESSO	Tecnologia	Line Interactive Sinusoidale					
	Tensione Nominale (Vac)	220 - 230 - 240 ± 25%					
	Frequenza (Hz)	50 - 60 auto sensing ± 5%					
USCITA	Conessioni	Presa IEC 10 A con cavo IEC 10 A / spina schuko				Cavo con pressacavo e spina schuko	
	Regolazione di tensione in modalità AVR (rete presente)	AVR con 1 step boost e 1 step buck					
	Tensione in Battery Mode (rete assente)	± 5% with Sinewave					
	Frequenza Battery (Mode) (Hz)	50 - 60 ± 0,5Hz					
	Tempo di Trasferimento (msec.)	6 ÷ 8 incluso detection time					
	AC Restart	L'UPS spentosi per minima tensione di batteria, al ritorno della rete di alimentazione, si riaccende					
	Conessioni	8 x IEC 10 A			6 x IEC 10 A		
	Tipo	Piombo ermetico senza manutenzione					
	Tempo di Ricarica (90%)	4 ore					
	Cold Start & Soft Start	Si, L'UPS si accende anche quando non è connesso alla rete					
BATTERIE	Autonomia (70% con cosphi 0,7)	8'	5'	5'	7'		
	Hot Swap	Si, pannello frontale rimovibile e sostituzione delle batterie a caldo					
	Protezioni	Test, eccessiva scarica di batteria ed indicazione di sostituzione					
	Sovraccarico	Fino a 110% per 20" 111% ÷ 125% per 2"					
	Corto Circuito	Circuit breaker e protezione elettronica					
	Surge	300 Joules, 2 msec..					
	Protezione LAN	2 x RJ45					
	Filtro EMI/RFI	100kHz ÷ 10MHz					
	Conformità Sicurezza / EMC	EN 62040-1 EN 62040-2					
	LOW Voltage / EMC	2006/95/CE - 2004/108/CE					
PROTEZIONI	Classificazione	VI - SS - 122 secondo EN 62040 - 3					
	Display	Indicatore LED e barre LED per l'autonomia					
	Porta Seriale	RS232 e contatti puliti					
	USB	Si, quando in uso disabilita la seriale					
	Software	CD in dotazione o disponibile sul sito internet					
	SNMP	Opzionale (versione interna per 1÷2kVA, versione esterna per 3kVA)					
	ON / OFF Options	EPO (Emergency Power Off) ed accensione / spegnimento a distanza					
	Temperatura	0°C ÷ +40°C (funzionamento) -20°C ÷ +50°C (stoccaggio)					
	Umidità	95% senza condensa					
	STANDARD	Rumore	Gli UPS utilizzano la ventilazione a conveziona naturale e quindi sono totalmente silenziosi				Ventilazione forzata solo in funzionamento da batteria o durante la ricarica delle batterie
Dimensioni (mm)		135 x 360 x 170				170 x 450 x 226	
Peso Netto/Lordo (kg)		13,9 / 14,9			15 / 16,5		19,5 / 21,5
INTERFACCIA							
GENERALE							

*Last Update: 19/02/2016