SMART PRO TOWER spt

GARANZIA 2 ANNI
BATTERIE COMPRESE

CARATTERISTICHE

Smart pro tower è un **UPS Line Interactive Sinusoidale** in grado di garantire la massima protezione al sistema grazie al **dispositivo AVR** che è capace di proteggere l'apparecchiatura anche dai disturbi della rete, mantenendo al contempo al minimo l'utilizzo delle batterie. In questo modo produce un duplice beneficio: **massima autonomia e vita più lunga per le batterie**. L'UPS SMART PRO TOWER è classificato VI-XX-122, secondo la normativa europea EN 62040-3.

L'alta qualità dell'onda Sinusoidale generata dall'UPS garantisce la continuità ed il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, garantendo la sicurezza di rimanere **operativi in ogni momento**.
L'UPS SMART PRO TOWER è dotato di **porte di comunicazione RS232, USB ed a contatti** e può essere equipaggiato con una scheda SNMP interna per **monitorare e gestire** il gruppo di continuità ed il suo carico da remoto. Per farlo è sufficiente un PC o l'App Powercom.

Attraverso la scheda SNMP è possibile collegare anche ulteriori accessori, tra cui i **sensori ambientali** per **monitorare la temperatura** ed il **livello di umidità** ed il modem GSM per il monitoraggio dell'UPS anche in assenza di una rete LAN o WAN.

PERSONALIZZAZIONI

- Tropicalizzazione
- REM

ACCESSORI

- Scheda di rete (SNMP) interna
- Sensori ambientali
- EPO (gestione sicurezza)
- Modem GSM

RETRO

SPT 1000
SPT 1500
SPT 2000

SPT 3000

Modello		SPT 1000	SPT 1500	SPT 2000	SPT 3000
Potenza (VA/W)		1000/800	1500/1200	2000/1600	3000/2400
Connessioni	in	presa con cavo IEC 10 A / schuko			cavo con pressacavo e spina schuko
	out	8 x IEC 10A		8 + 1 x IEC 10A / 16A	
Interfaccia	comunicazione	RS232 (PORTA BI-DIREZIONALE) & CONTATTI PULITI + USB			
	display	LED di stato e barre led per carico ed autonomia			
	EPO	SI, Emergency power OFF (opzionale)			
Normative		EN 62040-1 / EN 62040-2			
Dimensioni (LxPxH) mm		140x380x210			170x450x226
Peso (netto/lordo) kg		14,1/15,5	14,9/16,3	17,5/18,9	19,5/22